

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl



FLAMMIBAND

Productomschrijving

Flammiband is brandwerend niet opschuimend, beglazingsband van glasvezel. Met een dichtheid van 200 - 300 kg/m³ is het zeer compact en erg makkelijk te verwerken. Flammiband is verpakt in handzame rollen van 10 meter.



Toepassing

Flammiband is een onbrandbaar vezelhoudend spatieband (zelfklevend beglazingsband) geschikt voor o.a. brandwerende beglazingen in metalen en houten ramen. Dit brandwerende glasband is asbestvrij en voldoet aan de DIN 4102 klasse A2 (= niet brandbare bouwstoffen). Naast de uitstekende eigenschappen voor beglazing, is het ook te gebruiken als isolerend materiaal in andere brandwerende, of brandvertragende toepassingen. Om verwerking van Flammiband tegen te gaan, is het noodzakelijk het systeem af te kitten, of anderszins te beschermen.

Technische gegevens

Lijm:	Acrylaat-dispersie, oplosmiddelvrij
Lijmtussenlaag:	Nonwoven vlies
Afdekmetaal:	PE-siliconenfolie
Materiaal:	Calcium-magnesium-silica
Brandklasse:	B1
Temperatuurbereik:	1100 °C
Smeltpunt:	> 1300 °C
s.g.:	200 - 300 kg/m ³
Uitvoering:	Eenzijdig belijmd
Kleur:	Wit
Afmetingen:	9x3 mm en 9x4 mm
Rol lengte:	10 meter
Verpakkingseenheid:	1 doos á 300 meter (6 pakjes met 5x10 meter)
Doosinhoud:	300 meter per doos