

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

# WOODCAP MULTIFILL

## Productomschrijving

Multifill is een witte gebruiksklare lichtgewicht vulpasta op basis van dispersie. Vult diepe gaten in hout, beton en pleisterwerk in één keer en is nagenoeg krimp vrij en snel overschilderbaar met waterverdunbare- en synthetische verfsystemen. Eenvoudig schuurbaar.

## Instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- Goed doorroeren.
- Indien te droog: 1 theelepel water toevoegen per 250 ml Multifill, daarna weer doorroeren.
- Op een stofvrije en droge ondergrond aanbrengen en afwerken met een nat plamuurmes.
- Inhoud van het potje na gebruik afdekken met folie, deksel op de pot en vorstvrij bewaren.
- Laagdikte maximaal 5 cm.
- Gereedschap na gebruik reinigen met water.
- Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap



## Toepassing

Voor het in één keer vullen van (diepe) gaten, naden en scheuren in hout, beton en pleisterwerk. Voor toepassing binnen en, mits 2 keer overschilderd, ook buiten te gebruiken. Bij toepassing onder stuclagen materiaal goed laten drogen. Droogsnelheid 3 tot 5 mm reparatiediepte per dag, afhankelijk van de omgevingstemperatuur. Op stof-, vetvrije en droge ondergrond aanbrengen.

## Technische gegevens

Samenstelling:	1-componentpasta op acrylaatbasis
Verpakking:	1 liter en 5 liter
Vaste stof:	50% volume
Soortelijk gewicht (gemengd):	0,45 kg/liter
Vlampunt:	n.v.t
VOS-gehalte (gemengd):	n.v.t
Mengverhouding:	n.v.t
Uiterlijk (gemengd):	Wit
Uitharding 20 °C/65% RV:	5 mm per 24 uur
Verwerkingstemperatuur:	Niet beneden 5 °C
Houdbaarheid:	1 jaar in ongeopende verpakking. koel en droog opslaan.
Inkleuring:	Indien gewenst kan Multifill met max. 2% universele mengpasta op iedere gewenste kleur worden gebracht.