

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

KÖHLER KROONBAND

Productomschrijving

Kroonband is een hoogwaardig geschuimd afdichtingsband op basis van EPDM-celrubber. Kroonprofiel is geschikt voor zowel enkele als dubbele buitenbeglazing. Het is leverbaar in de kleuren zwart, wit en bruin. Kroonprofiel is niet overschilderbaar. Kroonprofiel is geproduceerd onder DIN en ISO 9001 QS-9000/VDA 6.1. Onder de afdekfolie bevindt zich aan de achterzijde van het band een kleeflaag. Deze kleeflaag, die voorzien is van een wapening tegen oprekken, dient alleen als hulpmiddel bij het aanbrengen.

Eigenschappen

- Perfecte hechting op droge oppervlakken
- Toe te passen bij fabrieksbeglazing als beglazing op de bouw
- Ozonbestendig
- Vrij van schadelijke stoffen
- Goed bestendig tegen oplosmiddelen
- Water en luchtdicht
- Vrijwel geen absorptie van vocht
- Temperatuurbereik: -20 °C tot 75 °C
- Strak op de rol
- Handzaam en licht

Toepassing

Kroonband heeft een zeer breed toepassingsgebied. Het is geschikt voor waterdichte afdichtingen, maar ook voor houten kozijnen met glaslatten, oud werk (mits sponning goed vlak en vrij van kitresten) en fabrieksbeglazing.

Technische gegevens

Materiaal:

Bestand tegen waterabsorptie:

Bestand tegen ozon:

Bestand tegen lage temperatuur:

Samendrukbaarheid:

Bestand tegen weersinvloeden, UV en oxidatie:

Temperatuurbereik:

Opslag:

Houdbaarheid:

hoogwaardig geschuimd EPDM-celrubber met gesloten cellen en oppervlaktehuid

uitstekend, minder dan 3% volgens ASTM D 1056

uitstekend, geen scheuren. Volgens PN-ISO 1431-2 (bij 20% rek)

uitstekend, geen scheuren (bij -40 °C)

maximaal 50% (24 uur bij 70 °C)

uitstekend

-40 °C tot +80 °C

droog en koel bewaren

12 maanden na productie

