

VAWA ACRYL PRO

Productomschrijving

Vawa Acryl Pro is een hoogwaardige acrylaatkit die zeer goed overschilderbaar is met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven en die craquelé en verkleuring van verf voorkomt.

Voordelen

- Zeer goed overschilderbaar met vrijwel alle watergedragen en synthetische verven
- Beperkt de kans op craquelé en verkleuring van verf
- Geschikt voor afdichten van aansluitvoegen en vullen van scheuren, spijker- en schroefgaten
- Perfecte hechting op de meeste ondergronden
- Eenvoudig in gebruik
- Binnen en buiten toepasbaar, mits de eerste 5 uur droog

Gebruikshandleiding

Een voeg met de juiste dimensies is in staat om bewegingen op te nemen van aangrenzende bouwmaterialen. De voegdiepte moet altijd in de juiste verhouding zijn met de voegbreedte. Algemene regel is dat de verhouding voegdiepte : voegbreedte tot een voegbreedte van 10 mm 1:1 is, met een minimum van 5 mm breedte en diepte. Voor voegen breder dan 10 mm is de voegdiepte de voegbreedte gedeeld door 3 plus 6 mm.

Schoonmaken en overschilderbaar

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water. Handen kunnen worden gereinigd met Wipes en/of water en zeep. Vawa Acryl Pro is het best overschilderbaar na volledige uitharding. Overschilderbaar met watergedragen en synthetische verf. Geadviseerd wordt om vooraf de verdraagzaamheid met de verf te testen.

Technische gegevens

100 % Modulus:	0,70 N/mm ²
Applicatie temperatuur:	+5 °C tot +40 °C
Basis:	Acryl
Bewegingsopname:	7,5%
Dichtheid:	1,61 g/ml
Extrusie waarde:	260 g/min
Huidvorming:	10 minuten
Rek bij breuk:	200%
Shore A Hardheid:	40
Temperatuur bestendigheid:	-20 °C tot +75 °C
Treksterkte:	0,70 N/mm ²
Uithardingstijd:	2 m in 24 uur
Weerstand tegen vloeit:	< 2 mm
Inhoud:	Kokers (310 ml)
Inhoud doos:	20 kokers per doos
Kleuren:	Wit

