

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

Vitomount DG75 FBL2

Productomschrijving

Vitomount DG75 FBL2 is een dubbelzijdig, sterk klevend PE band welke uitstekend geschikt is voor droge verlijming van isolerende beglazing.

Voor het permanent bevestigen, zowel binnen als buiten, van materialen met een glad of licht oneffen oppervlak.

Bijvoorbeeld toe te passen bij stalen constructies of beglazing van steel look deuren.

Vitomount DG75 FBL2 is ook bijzonder geschikt voor het verbinden van PVC-profielen met isolerende beglazing.
Vitomount DG75 FBL2 is gecertificeerd door IFT Rosenheim.

Voordelen:

- Bijzonder hoge eindsterkte
- Uitstekend bestand tegen veroudering, weersinvloeden en weekmakers
- Dempt trillingen
- Compenseert kleine oneffenheden en uitzetting door warmte
- Gecertificeerd door IFT Rosenheim: Certificaatnummers:
15 – 000371 PR03 – 15000371 PR04

Technische gegevens

Kleur:	Zwart
Dikte:	1,6 of 2,0 mm
Treksterkte op staal volgens DIN EN 1939:1996 Bij 20°C:	26N/25mm
Treksterkte op staal volgens DIN EN 1943:1996 Bij 20°C:	60N/625mm ²
Warmtegeleiding ISO 8301 bij 10°C:	0.038W/m.K
Warmtegeleiding ISO 8301 bij 20°C:	0.041W/m.K
Temperatuurbestendigheid:	-40°C tot 100°C
Verwerkingstemperatuur:	15°C tot 30°C

Overige maten op aanvraag leverbaar.

