

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

LAKPLAMUUR

Productomschrijving

Woodcap Repairs – Lakplamuur is een multifunctionele 1-component vulstof op basis van kunstharz voor professionele schilders werkzaamheden. Woodcap Repairs lakplamuur biedt een optimale hechting op de meest uiteenlopende ondergronden zoals bijv. steen, poets gips, beton, hout en metaal. Woodcap lakplamuur wordt gebruikt voor het egaliseren en het spiegelglad afwerken van kleine tot middelgrote onregelmatigheden. Het product onderscheidt zich door zijn korte droogtijd, verwerking en schuurbaarheid.



Toepassing - Binnen

- Kan binnen direct op nieuw hout worden aangebracht, maar ook op oude verflagen (mits licht geschuurd)
- Voor het egaliseren en spiegelglad afwerken van kleine en middelgrote onregelmatigheden op hout, gips, beton, steen, en metaal.
- Voor het creëren van een gladder, fijner en minder absorberend oppervlak. Poriën en oneffenheden worden met Woodcap Repairs spiegelglad gemaakt wat de afwerking ten goede komt.

Verwerking

- De ondergrond moet schoon, droog en vrij van stof, vet en losse deeltjes zijn.
- Geverfde oppervlakken moeten schoon en geschuurd zijn.
- Metalen oppervlakken tegen roest beschermen.
- De plamuur direct met een plamuurmes uit de tube aanbrengen en gladstrijken.
- Na 3 – 4 uur/20°C droogtijd (afhankelijk van de laagdikte) kan de lakplamuur geschuurd en overschilderd worden.

TIP: TUBE VOOR GEBRUIK KNEDEN!

Ook leverbaar in emmers.

Aanwijzingen voor gebruik

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.

Onze productinformatie is gebaseerd op uitgebreide onderzoeken en praktijkervaringen. In verband met de grote verscheidenheid van materialen en/of omstandigheden waaronder wordt gewerkt, kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten en/of enige schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van het product. Wij raden altijd aan om een test te verrichten voordat het product wordt gebruikt.

Technische gegevens

Kleur:
Soortelijk gewicht:
Verwerkingstemperatuur:

Wit
1,84 kg/l cm³
+10° C – +20° C. Niet verwerken
bij temperaturen < +7° C
Schuurbaar na ca. 3 – 4 uur/+20° C.
Compleet droog 24 uur/+20° C
Kunstharz (syntetisch)
Water
Tot 1000 mu natte laagdikte.

Droogtijd:

Basis:
Reiniging:
Laagdikte:

