

Beschermfolie

Product Datablad



Product

Blauwe en transparante zelfklevende beschermfolie voor diverse toepassingen. Deze zelfklevende LDPE-folie is speciaal ontwikkeld voor schilders en stukadoors voor toepassingen in binnen- en buitengebruik.

Toepasbaar als bodembescherming (parket en keramiek) en voor het afschermen van glasoppervlak en kozijnen tijdens vervoer en afbouw. Door de acrylaatlijm laat de folie zich eenvoudig verwijderen zonder lijmresten achter te laten.

Eigenschappen

- P.E.-Folie. éézijdig klevend
- Maximaal 30 dagen (tot 40°C) inzetbaar en UV-bestendig**.
- Goede hechting bij regen en wind
- Lichtdoorlatend
- Bestand tegen water, mechanische belasting en veel chemicaliën

* Dezelfklevende laag zal niet uitharden en laat geen lijmresten achter op het glas. ** Niet continue in de volle zon belasten.

Toepassing

De Ondergrond dient droog te zijn en vrij te zijn van vet en stof. Op kunststof zoals PVC, zink en koper en z.g.n. electrolitische coatings kunnen lijmresten achterblijven. Een proef op dergelijke ondergronden is daarom ook aan te raden. De folie kan worden verwijderd door de folielangzaam van de ondergrond los te trekken.

Technische gegevens

Bewerkingsmaterialen:	PE-folie
Dikte:	0,05 mm
Lijmsoort:	Acrylaat op waterbasis
Hechting op staal:	1.9±0.3 N/cm ²
Verwerkingstemperatuur:	5°C tot 40°C

Breedte in mm	Lengte in m	Kleur
50	100	Blauw
100	100	Blauw
250	100	Blauw
500	100	Blauw
1000	100	Blauw

