



Woodcap Ultracryl Flex

Een hoog elastische waterverdunbare acrylaatkit voor het duurzaam afdichten van scheuren, barsten en aansluitnaden in bouw delen in binnen en buitenwerk

VOORDELEN

- Eenvoudige applicatie en geurarm
- Kan sterke vervormingen opvangen
- Goede hechting op veel ondergronden
- Zeer goed overschilderbaar met watergedragen- en synthetische verfsystemen
- Naar droging weersbestendigheid
- Phatalate & APEO vrij

VERWERKING

- Het te repareren oppervlak moet gezond, droog stof-, vuil- en vetvrij zijn
- Oude verflagen dienen vooraf geschuurd te worden
- Sterk zuigende ondergronden eerst primeren
- Kit gelijkmatig in de voeg aanbrengen en direct gladstrijken
- Minstens 6 uur beschermen tegen regen
- Overtollige kit vóór uitharding met water verwijderen

EIGENSCHAPPEN

- Hoog elastische ééncomponent acrylaatkit op waterbasis
- Uitstekende weersbestendigheid en bestand tegen schimmel
- Overschilderbaar met de meeste verfsoorten
- Geschikt voor zowel binnen- als buitentoepassingen
- Hecht goed op veel ondergronden
- Krimpt tijdens uitharding
- Gemakkelijk te reinigen met water vóór uitharding

TECHNISCHE GEGEVENS:

VERPAKKING	PE koker met inhoud 310 ml
KLEUR	Wit
BASIS	In water gedispergeerde acryl (Ftalataat- en APEO vrij)
DICHTHEID	(1,57 ± 0,05) gram / cm3
MAX REK TOT BREUK	510% (ISO 37 type 3)
TREKSTERKTE	0,35 N / mm2
HUIDVORMING	na 20-30 minuten
DOORDROGING	1 tot 4 weken afhankelijk van voegdikte en weersomstandigheden (Temp en RV%)
APPLICATIE-OMSTANDIGHEDEN	temp tussen 5°C - 35°C / RV <85%

TOEPASSING

Ultracryl Flex is een hoogwaardige acrylaatkit en wordt gekenmerkt door hoge elasticiteit en daardoor zeer geschikt voor afdichting van voegen in zowel binnen- als buitentoepassingen. Het hecht goed op diverse ondergronden zoals beton, pleisterwerk, metselwerk, hout en geschilderde oppervlakken. Voor gebruik moeten de ondergronden schoon, stof- en vetvrij zijn, en bij sterk zuigende materialen wordt een primerlaag aanbevolen. De kit is eenvoudig aan te brengen en moet na toepassing minimaal zes uur tegen regen worden beschermd. Dankzij zijn hoge elasticiteit is hij ideaal voor voegen die bewegingen en vervormingen hebben tot 22% van de originele voegbreedte.