

Beschermfolie

Product Datablad

KöhlerWoodcap[®]

specialist in beglazingsmateriaal & houtrenovatie

Bovendijk 196
3045 PD Rotterdam
Nederland

Postbus 37060
3005 LB Rotterdam
Nederland

T: +31(0) 10 278 0880 E: info@kohlerwoodcap.nl
W: www.kohlerwoodcap.nl KVKnr: 24150832



Product

Blauwe en transparante zelfklevende beschermfolie voor diverse toepassingen. Deze zelfklevende LDPE-folie is speciaal ontwikkeld voor schilders en stukadoors voor toepassingen in binnen- en buitengebruik.

Toepasbaar als bodembescherming (parket en keramiek) en voor het afschermen van glasoppervlak en kozijnen tijdens vervoer en afbouw. Door de acrylaatlijm laat de folie zich eenvoudig verwijderen zonder lijmresten achter te laten.

Eigenschappen

- P.E.-Folie. éézijdig klevend
- 4 weken UV bestendig*
- Bestand tegen water, mechanische belasting en veel chemicaliën

* Na 4 weken hecht de lijm zich aan het glas en verliest de folie zijn elasticiteit

Toepassing

De Ondergrond dient droog te zijn en vrij te zijn van vet en stof.

Op kunststof zoals PVC, zink en koper en z.g.n. electrolytische coatings kunnen lijmresten achterblijven.

Een proef op dergelijke ondergronden is daarom ook aan te raden.

De folie kan worden verwijderd door de folielangzaam van de ondergrond los te trekken.

Technische gegevens

Bewerkingsmaterialen:	PE-folie
Dikte:	0,05 mm
Lijmsoort:	Acrylaat
Hechting op staal:	1.9±0.4 N/cm ²
Verwerkingstemperatuur:	5°C tot 40°C

Breedte in mm	Lengte in m	Inhoud doos	Kleur
50	100	-	Blauw
75	100	-	Blauw
100	100	-	Blauw
125	100	-	Blauw
150	100	24	Blauw
250	100	24	Blauw
500	100	12	Blauw
750	100	6	Blauw
1000	100	6	Blauw
500	100	12	Transparant

