

Technisch Merkblad



VITOMOUNT 125 SS-70

Hoogwaardig dubbelzijdig klevend schuimstoftape op rol, o.a. geschikt voor het ophangen van spiegels.

Product opbouw

Belijming	Acrylaat
Drager	PE-schuim, antraciet of wit
Schutfolie	Gesiliconiseerd PO-Folie, groen

Gebruik

Voor permanente bevestigingen, zowel binnen als buiten, van materialen met een glad of licht onregelmatig oppervlak. In het bijzonder geschikt voor het bevestigen van spiegels, ook in ruimtes waar de luchtvochtigheid tijdelijk hoger kan zijn, zoals in badkamers. Het gebruik als spiegelkleefband op meubels werd door de LGA Nürnberg getest.

Productvoordelen

- Hecht direct en heeft een uitstekende definitieve sterkte
- Zeer goed bestand tegen veroudering, weersinvloeden en weekmakers.
- Compatibel met traditionele spiegelglazen en acrylglas
- Compenseert kleine onregelmatigheden en thermische uitzettingen

Technische gegevens en producteigenschappen

Dikte	1,0 of 1,6 mm	
Kleur	Wit of antraciet (1,6 mm in antraciet op aanvraag)	
Pelsterkte op staal (DIN EN 1939:1996)	bij 20° C	20 N/ 25mm
Schuifsterkte op staal (DIN EN 1943:1996)	bij 20° C bij 50° C bij 70° C	40 N/ 625mm ² 30 N/ 625mm ² 20 N/ 625mm ²
Temperatuurbestendigheid	- 40° C tot 100° C	
Verwerkingstemperatuur	15° C tot 30° C	

Verwerking

Voor de belangrijkste verwerkingsparameters en informatie met betrekking tot het reinigen van de te verlijmen oppervlakken, verzoeken wij u onze aanwijzingen voor de verwerking van montagetafes, respectievelijk voor spiegelmontage te lezen.

Houdbaarheid

Het niet-verwerkte product dient in de originele verpakking en bij een relatieve luchtvochtigheid van 60% bewaard te worden, en is houdbaar tot 12 maanden vanaf aankoop door de klant.

Alternatief

VITOMOUNT 125 SS-70 PBR, wit in 1,0 of 1,6 mm / antraciet in 1,0 mm, met gesiliconiseerd papier, bruin.
VITOMOUNT 125 SS-70 FBL, wit in 1,0 of 1,6 mm / antraciet in 1,0 mm, met gesiliconiseerd PO-folie, blauw.
VITOMOUNT 125 SS-100, wit in 0,8 met gesiliconiseerd PO-folie, groen.