

Flammiband

technisch merkblad



Productomschrijving

Flammiband is Brandwerend, niet opschuimend, beglazingsband van glasvezel. Met een Dichtheid van 200 - 300 kg/m³ is het zeer compact en erg makkelijk te verwerken. Flammiband is verpakt in handzame rollen van 10 meter.

Eigenschappen

Lijm : Acrylaat-dispersie, oplosmiddelvrij
Lijmtussenlaag : Nonwoven vlies
Afdek materiaal : PE-siliconenfolie

Toepassing

Flammiband is een onbrandbaar vezelhoudend spatiebånd (zelfklevend beglazingsband) geschikt voor oa. brandwerende beglazingen in metalen en houten ramen. Dit brandwerende glasband is asbestbest vrij en voldoet aan de DIN 4102 klasse A2 (= niet brandbare bouwstoffen). Naast de uitstekende eigenschappen voor beglazing, is het ook te gebruiken als isolerend materiaal in andere brandwerende, of brandvertragende toepassingen.

Om vertering van Flammiband tegen te gaan is het noodzakelijk het systeem af te kitten, of anderszins te beschermen.

Technische gegevens

Materiaal	Calcium-magnesium-silica
Brandklasse	B1
Temperatuurbereik	1100°C
Smeltpunt	> 1300°C
s.g.	200 – 300 kg/m ³
Uitvoering	Eenzijdig belijmd
Kleur	Wit
Afmetingen	9x3 mm en 9x4 mm
Rollengte	10 meter
Verpakkingseenheid	1 doos á 300 meter (6 pakjes met 5x10 meter)
Doosinhoud	300 meter per doos

