

Kroonband

technisch merkblad



Productomschrijving

Kroonband is een hoogwaardig geschuimd afdichtingsband op basis van EPDM celrubber. Kroonprofiel is geschikt voor zowel enkele als dubbele buitenbeglazing. Het is leverbaar in de kleuren zwart, wit en bruin. Kroonprofiel is niet overschilderbaar. Kroonprofiel is geproduceerd onder DIN en ISO 9001 QS-9000/VDA 6.1. Onder de afdekfolie bevindt zich aan de achterzijde van het band een kleeflaag. Deze kleeflaag, die voorzien is van een wapening tegen oprekken, dient alleen als hulpmiddel bij het aanbrengen.

Toepassing

Kroonband kan worden gebruikt in een zeer divers toepassingsgebied zoals waterdichte afdichting, maar is ook geschikt voor houten kozijnen met glaslatten, oud werk (mits sponning goed vlak en vrij van kitresten en fabrieksbeglazing).

Technische gegevens

Materiaal	Hoogwaardig geschuimd EPDM celrubber met gesloten cellen en oppervlaktehuid
Bestand tegen waterabsorptie	Uitstekend, minder dan 3% volgens ASTM D 1056
Bestand tegen ozon	Uitstekend, geen scheuren. Volgens PN-ISO 1431-2 (bij 20% rek)
Bestand tegen lage temperatuur	Uitstekend, geen scheuren. (bij -40°C)
Samendrukbaarheid	Maximaal 50% (24 uur bij 70°C)
Bestand tegen weersinvloeden, UV en oxidatie	Uitstekend
Temperatuurbereik	-40°C tot +80°C
Opslag	Droog en koel bewaren
Houdbaarheid	12 maanden na productie

Beschikbare maten

Maat	Kleur	Aantal meter
8x2 mm	Zwart	Rol/200 meter
9x3 mm	Zwart	Rol/150 meter
9x4 mm	Zwart	Rol/125 meter
10x5 mm	Zwart	Rol/100 meter
15x8 mm	Zwart	Rol/50 meter
9x3 mm	Wit	Rol/150 meter
9x4 mm	Wit	Rol/125 meter
10x5 mm	Wit	Rol/100 meter
9x3 mm	Bruin	Rol/150 meter
9x4 mm	Bruin	Rol/125 meter
10x6 mm	Holprofiel Zwart	Rol/200 meter

