

## EXTECH® VOCHTMETERS

### MO25



- Voor renovatie applicaties zoals detectie van vocht in wand, plafond en vloer.
- Gebruik op hout, gipsplaat, hardboard, pleisterwerk, beton, cement en meer.
- Eenvoudige bediening door één knop
- Vervangbare pinnen
- Hold-functie en Auto power off
- Batterij controle bij opstarten
- Compleet met beschermkap, clip en een AAA batterij.

technische gegevens	
groene LED's	5%, 7%, 9%, 11%, 12%
rode LED's	14%, 16%, 20%, 30%, 40%
lengte elektrode	8mm
voeding	1x AAA
afmetingen	130x40x25mm
gewicht	100 gram

### MO210



- Digitale weergave en analoge diagram
- Voor gebruik op hout, gipsplaat, hardboard, pleisterwerk, beton, cement en meer
- Vervangbare elektrodepinnen
- Robuste stootvaste behuizing
- Auto power off bespaart batterijen
- Automatische batterijcontrole en ingebouwde meettest(in beschermkap)
- Complete met beschermkap, reservepinnen en drie CR-2032 knoopcellen

technische gegevens	
bereik hout	6 tot 44%
bereik bouwstof	0,2 tot 2,0%
resolutie h/b	1%/0,1%
meetprincipe	weerstand
lengte elektrode	8mm
afmetingen	130x40x25mm
gewicht	100 gram
artikelnummer	120362

### 445580



- LCD met weergave van RV% en temperatuur
- Ingebouwde sensoren voor gebruiksgemak en bescherming
- Max/Min geheugenfunctie voor beide meetwaarden
- Ingebouwde zelfkalibratie met gebruik van optionele RV kalibratie set
- Hold-functie
- Compleet met 3V lithium knoopcel

technische gegevens	
bereik °C	-10 tot 50 °C
bereik RV%	10 tot 90%
nauwkeurigheid	±1.0°C/ ±5% RV
meetinterval	2 sec tot 24 uur
voeding	1x CR2032
afmetingen	145x30x25 mm
gewicht	65 gram

### MO55



- Meet op destructieve(pinnen) en non-destructieve wijze vocht in hout en bouwstoffen(gips, beton en cement)
- Pinloos meten tot 25mm in materiaal
- Akoestische notificatie
- laag, midden en hoog waarde indicatie
- eenvoudig in gebruik en compact
- HOLD-functie zet meting vast
- ingebouwde meetwaarde en batterij controle
- Auto-off spaart batterijen
- Compleet met pinnen en batterij

technische gegevens				
bereik pinloos		0 tot 99%		
bereik pinmeter				
in hout		5 tot 50%		
in bouwstoffen		1,5 tot 33%		
waarde indicatie L/M/H				
pinloos		pinnen		
%	hout	bouwst.	hout	bouwst.
<b>L</b>	5-12%	1,5-17%	0-16%	0-16%
<b>M</b>	12-16%	17-20%	17-30%	17-30%
<b>H</b>	16-50%	20-33%	30-99%	30-99%
afmetingen		170x65x30mm		