



#### Productomschrijving

Coroplast AWX celband<sup>®</sup> is het een zeer hoogwaardig PE beglazingsband, met een unieke UV vernettende acrylaat lijmlaag. Coroplast AWX<sup>®</sup> heeft geen afdekkfolie, kleeft direct van de rol en dus weinig afval. Ideaal voor het snel correct plaatsen van glas. Plakt altijd en is ook bij vocht goed te corrigeren!

Coroplast AWX<sup>®</sup> onderscheid zich door:

- Geen afdekkfolie – Kleeft direct van de rol, dus snel werken zonder afval.
- Kleeft zelfs op vochtige en bedampte ondergronden.
- Corrigeerbaar na aanbrengen.
- Levering op haspel of schijven in handige hersluitbare kartonnen verpakking.
- Schijven zijn makkelijk van elkaar te halen.

#### Toepassing

Coroplast AWX<sup>®</sup> wordt voornamelijk ingezet als sluitband bij beglazing in houten kozijnen. Daarnaast wordt Coroplast AWX<sup>®</sup> ook toegepast als afstandhouder, afdichten, isoleren, beschermen en absorberen van schokken.

#### Technische gegevens

Drager	PE schuim
Belijming	UV Acrylaat
Soortelijk gewicht	35 kg/m <sup>3</sup>
Rek bij breuk	180%
Kracht bij breuk N/25mm	55
Kleefkracht op staal* N/25mm	10
Kleur	Grijs en wit
Temperatuurbestendig	- 40°C tot + 80°
Breedte*	9 mm (andere maten ook leverbaar)
Dikte	2, 3 en 4 mm

\* naar A.F.E.R.A. 5001

Coroplast AWX <sup>®</sup> celband	rollengte	inhoud pakje	inhoud doos
9x2	25 meter	250 meter	1250 meter
9x3	25 meter	250 meter	1250 meter
9x4	20 meter	200 meter	1000 meter

Coroplast AWX <sup>®</sup> celband	haspellengete	inhoud doos
9x3	600 meter	1 haspel
9x4	450 meter	1 haspel

