

# KERAFIX® 2000 PREMIUM

## technisch merkblad

**KöhlerWoodcap**  
specialist in beglazingsmateriaal & houtrenovatie

Bovendijk 196  
3045 PD Rotterdam  
Nederland

Postbus 37060  
3005 LB Rotterdam  
Nederland

T: +31(0) 10 278 0880 E: [info@kohlerwoodcap.nl](mailto:info@kohlerwoodcap.nl)  
W: [www.kohlerwoodcap.nl](http://www.kohlerwoodcap.nl) KVKnr: 24150832



### Productomschrijving

Kerafix 2000 premium is een nieuw en direct van de rol klevend beglazingsband. Direct van de rol aan te brengen, geen afdekfolie, geen afval dus makkelijker en sneller werken.

Kerafix 2000 premium bevat geen keramische vezels maar is opgebouwd uit calcium-magnesium-silicaat, dus is veilig tijdens de verwerking. Ook tijdens brand zal het geen giftige of irriterende stoffen afgeven. Het voldoet aan de eisen die worden gesteld aan brandwerend beglazen met o.a. een stabiliteit tot wel 1100°C. Door de eenzijdige belijming, het direct van de rol kleven én de kleine Verpakking is het band goed en gemakkelijk te verwerken. Om verwerking van Kerafix tegen te gaan is afkitten noodzakelijk.

### Eigenschappen

Kerafix® 2000 biedt onderstaande, uitstekende eigenschappen:

- Hoge temperatuurstabiliteit (tot 1100 °C)
- Geringe warmteopslag
- Lichtgewicht
- Flexibiliteit
- Warmtestootvastheid
- Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

### Toepassing

- Isolatiemateriaal voor industriële en huishoudelijke apparatuur
- Bekleding van niet-ijzeren ingietmallen
- Overdrachtssysteem voor gesmolten aluminium
- Scheidingsmiddel voor hard en zacht solderen
- Extra isolatie voor warmhoud-ovens voor aluminium
- Dilatatievoegen
- Beglazingsband

### Technische gegevens

Materiaal	Calcium-magnesium-silicaat
Brandklasse	B1
Temperatuurbereik	1100°C
Smeltpunt	> 1330°C
S.G.	150 – 190 kg/m <sup>3</sup>
Uitvoering	Eenzijdig belijmd
Kleur	Zwart en Wit
Breedte	9 mm
Dikte	3 en 4 mm
Rollengte	10 meter
Verpakkingseenheid	10 meter per rol
Doosinhoud	200 meter per doos

